

Semafori mobili a LED

Il dispositivo è dotato di un **telecomando wireless** per l'attivazione manuale del verde e del rosso.

Il lampeggiante nella parte superiore della lanterna, visibile a 360°, è collegato alla fase di rosso e serve all'operatore come feedback di presa comando.

Ideale per tutte quelle situazioni in cui la gestione del traffico veicolare non è regolare e deve essere quindi regolata manualmente: **blocco momentaneo traffico per uscita di mezzi da un cantiere, attraversamenti pedonali in prossimità di scuole ecc.**

CERTIFICAZIONE	CE
Colore LED	● Ø 200 mm ● Ø 200 mm ● Ø 200 mm
Autonomia con batteria 90 Ah	360 ore
Dimensioni chiuso	450 x 700 x 850 mm
Aperto: altezza regolabile	1800 → 2050 mm



3 configurazioni disponibili:

SL16 Manual (impostazione di default)

Tramite telecomando si passa **dal rosso al verde** manualmente.

SL16 Manual Restart Red (a richiesta)

Rosso fisso e quando si preme il pulsante del telecomando diventa verde per alcuni secondi.

SL16 Manual Restart Green (a richiesta)

Verde fisso e quando si preme il pulsante del telecomando diventa rosso per alcuni secondi.

